

CINTA DE BUTILO (1000um)

DESCRIPCIÓN

El caucho butílico es un material de sellado ecológico y sin disolventes fabricado con materiales poliméricos especiales de alta calidad. Se produce mediante un proceso especial con una fórmula de producción única y la última tecnología patentada.

APLICACIONES

Ampliamente utilizado en todo tipo de reparaciones a prueba de agua y fugas, como fugas en el techo, sellado de ventanas, paredes, costuras, conductos de ventilación, sistemas de HVAC, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material: **Papel de aluminio + PET**

Clase / función general: **El grado más alto**

Adhesivo: **Caucho butílico (Adhesivo blanco)**

Características:

- Respetuoso con el medio ambiente
- Sellado sin disolventes
- Alta flexibilidad
- Se adhiere con seguridad incluso a superficies resistentes

TAMAÑO DEL ROLLO

7.7cm

COLOR

 Plata

ANCHO

50mm 100mm 150mm

LONGITUD

5m

Para otros tamaños disponibles, póngase en contacto con su representante de ventas de ADHES.

ESPECIFICACIONES

ESTÁNDAR

Grosor	1000±100um
Espesor del material	48um
Grosor de liner de liberación	38um
Fuerza de despegado (Membrana impermeabilizante)	≥0.4N/25mm
Fuerza de despegado (Placa de mortero de cemento)	≥0.6N/25mm
Estiramiento	≥6N/25mm
Dos horas a 80°C, sin derramamiento de pegamento	Sí
Vida Útil	1 Año
Recomendaciones de Almacenaje	23°C±2C(73°F), 50% de Humedad Relativa

MODELO DE PRODUCTO DISPONIBLE

